

Référence : TOPEKER

**PAILLASSE HUMIDE EN
SOLID SURFACE
100% ACRYLIQUE
SUSPENDUE SUR
CLOISONS LEGERES
SANS RENFORT**



COMPOSITION :

Solid Surface épaisseur 12 mm composée d'une charge minérale :

- 2/3 (hydroxyde d'alumine) et
- 1/3 de résine acrylique

DESCRIPTIF :

- Garantie totale de 5 ans.
- Système de support en tête de paillasse obligatoire pour cloisons non porteuses avec principe d'équerres à trois branches s'accrochant sur un rail en partie haute arrière du dossier.
- Paillasse entièrement réalisée en solid surface (2/3 Hydroxyde d'alumine, 1/3 de résine acrylique)
- Non poreux à cœur, épaisseur 12mm (Aucun risque de tache et d'odeur)
- Coloris au choix du maître d'ouvrage
- Robinetterie horizontale démontable intégralement sous le dossier arrière sans dépose du plan de travail
- Les consoles seront équipées pour accrochage de mobilier suspendu et seront espacées au maximum de 700 mm
- Dépose sèche en partie haute du dossier sur une profondeur de 103mm
- Dossier à congés épaisseur 12 mm et hauteur 380 mm sur les cotés adossés
- Bac totalement intégré sans joint et composé d'une solid surface de même nature coloris blanc
- Angles arrondis, sans trop plein avec bonde manuelle à grille (si vasques perçage bonde diamètre 45 mm hors fourniture bonde)
- Option égouttoir standard rainuré dans la masse
- Profondeur de travail 550mm
- Retombée simple arrondi hauteur 50 mm en façade et sur côté vu
- La paillasse sera intégralement démontable grâce à des interfaces ajustées aux largeurs des blocs tiroirs, collées à la paillasse et démontables des équerres par vis.

COUPE



Top Déco

2 rue du Tertre
44470 CARQUEFOU
Email contact@topdeco.eu
Tél. 02 28 09 75 45
Siret : 450 555 040 00028
RCS : 2003 B 01605
N° TVA : FR 08 450 555 040

Référence : TOPEKER

**PAILLASSE HUMIDE EN
SOLID SURFACE
100% ACRYLIQUE
SUSPENDUE SUR
CLOISONS LEGERES
SANS RENFORT**



AVANTAGES :

1. Pose sur cloison légère sans renfort
2. Conception auto rigide à 3 angles ne nécessitant pas de rajout en sous face (mélaminé, aggloméré, forex etc...)
3. Protection murale contre les éclaboussures
4. Pose de robinet horizontalement pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
5. Pré-équipement mobilier suspendu
6. Matériau non poreux massif, joints invisibles (Ni tache, ni odeur)
7. Bac ou vasque totalement intégré dans la masse et résistant à tous les produits tachants ou acides.
8. Réservations pour bloc tiroirs suspendu dans la limite de la longueur et complètement démontable sans outil.
9. Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement de surface ni de risque de détérioration dans le temps.
10. Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage en finition par une réparation totalement étanche et invisible.
11. Plusieurs coloris au choix
12. Tous coloris possible

ENTRETIEN :

- Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
- Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.

(Voir notice d'entretien jointe)

NOTA : La prise de côtes peut être effectuée par nos poseurs ainsi que l'installation.

Top Déco

2 rue du Tertre

44470 CARQUEFOU

Email contact@topdeco.eu

Tél. 02 28 09 75 45

Siret : 450 555 040 00028

RCS : 2003 B 01605

N° TVA : FR 08 450 555 040