



Plan vasque IRIS - Descriptif pour CCTP

Plan-vasque modèle IRIS. Pleine masse, autoportant et conforme de marque **TOPDÉCO**.
(norme PMR selon dimensions)

- **Matériau** : Résine minérale Acrylique « SolidSurface »
 - **Composition résine** : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.
Résistante aux produits d'entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site.
 - **Épaisseur** : Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.
 - **Coloris** : Blanc ou autres couleur au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.
 - **Forme et dimensions de la cuve** : cuve rectangle sans trop plein de dimensions :
"moins 200 mm minimum par rapport à la longueur du plan" x 300 mm, profondeur 100 mm
(norme PMR selon dimensions).
 - **Mise en forme de la vasque** : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
 - **Mise en oeuvre** : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plans-vasques.
 - **Dosserets et retombées** : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50 mm ou 100 mm (droite ou à congé). Retombée en façade de 100 mm (selon implantation).
 - **Système de fixation** : consoles et/ou cornières.
 - **Résistance au feu / fumée** : Euroclass : B-s1-do
 - **Option** : Porte serviette intégré dans la retombée avant, au choix de l'architecte.
- **Dimensions plan vasque** : Longueur x Profondeur mm