



PAILLASSE HUMIDE SUSPENDUE STANDARD - Descriptif pour CCTP

Paillasse humide suspendue standard de marque **Topdéco**.

- **Matériau** : Résine minérale Acrylique « SolidSurface »
- **Composition résine** : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.
Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.
- **Resistance au feu/fumée** : Bs1/d0
- **Coloris** : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.
- **Formes, dimensions et nombre de bacs** : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.
- **Mise en forme du/des bac/s** : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.
- **Dosserets et retombées** : Remontées / dosseret à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 100 mm (par défaut) ou autre dimension. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50 mm, profile simple arrondi (par défaut) ou autre option.
- **Mise en oeuvre** : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse.
- **Système de fixation** : La paillasse repose sur un ensemble de consoles en "L" (tubes carrés de 35x35 mm) peint époxy blanc et des platines d'écartements en acier galvanisé.
- **Dimensions Paillasse Standard** : Longueur x Profondeur mm