



PAILLASSE SUR MEUBLE - Descriptif pour CCTP

Paillasse humide sur meuble de marque **Topdéco**.

- **Matériau** : Résine minérale Acrylique « SolidSurface » et panneau aggloméré CTBH, mélaminé couleur blanc (ou au choix du maître d'ouvrage)
- **Composition résine** : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Plan de travail entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur. Support en Agglo hydrofuge mélaminé blanc ép19mm OU en PVC expansé FOREX d'épaisseur 19 mm.
- **Coloris** : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.
- **Formes, dimensions et nombre de bacs** : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage
- **Mise en forme du/des bac/s** : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.
- **Dosserets et retombées** : Remontées latérales et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 100 mm ou 50 mm. Dosseret droit (paillasse sèche) ou à congés (paillasse humide). Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 31mm (12 + 19mm), profil simple arrondi.
- **Mise en oeuvre** : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse.
- **Système de fixation** : La paillasse repose sur un meuble porteur ou un ensemble de caisson porteur.
- **Dimensions Paillasse sur pieds** : Longueur x Profondeur mm