



PAILLASSE HUMIDE SUSPENDUE TOPEKER - Descriptif pour CCTP

Paillasse humide suspendue TOPEKER de marque **Topdéco**.

- **Matériau** : Résine minérale Acrylique « SolidSurface »
- **Composition résine** : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.
Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.
- **Resistance au feu/fumée** : Bs1/d0
- **Coloris** : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.
- **Formes, dimensions et nombre de bacs** : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.
- **Mise en forme du/des bac/s** : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.
- **Dosserets et retombées** : Remontées / dosseret à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 380 mm avec retour tablette de 103 mm. Vide technique derrière dosseret de 90 mm pour robinetterie mural, fluides et électricité. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50 mm, profile simple arrondi (par défaut) ou autre option.
- **Mise en oeuvre** : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse TOPEKER.
- **Système de fixation TOPEKER breveté**: Rail principal profil en U peint époxy blanc fixé au mur sur la longueur totale de la paillasse TOPEKER. Consoles porteuse en "T" (consoles à 3 branches, tube carré de 35x35 mm) peint époxy blanc accrochées au rail principal et fixées au mur tous les 610 mm. Bouchon de finition pour perçage de visserie. Brevet déposé n°0805897
- **Dimensions Paillasse Humide TOPEKER** : Longueur x 653 mm