

PAILLASSE SUSPENDUE STANDARD - Fiche Technique



Fabrication Française



Résistance feu/fumée

Caractéristiques techniques

Descriptif : Paillasse suspendue Standard

Matériau : Résine minérale acrylique "Solid Surface".

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.
Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures.
Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique.
Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site.
Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.

Dimensions Paillasse : Longueur x Profondeur mm

Formes, dimensions et nombre de bacs : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.

Mise en forme du/des bac/s : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.

Dosserets et retombées : Remontées / dossier à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 100 mm (par défaut) ou autre dimension.
Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50 mm, profile simple arrondi (par défaut) ou autre option.

Mise en oeuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse.

Système de fixation : La paillasse repose sur un ensemble de consoles en "L" (tubes carrés de 35x35 mm) peint époxy blanc et des platines d'écartements en acier galvanisé.

Implantation Espace



Implantation en U



Implantation en L




Implantation sur mur droit



Implantation en central

PAILLASSE SUSPENDUE STANDARD - Fiche Technique

Options **finition**




Dossieret droit




Dossieret à congé



Retombée simple arrondie



Rebord anti-gouttes



Egouttoir



Graduation



Oui et compartiment
d'aération + couvercle

Avantages **Produit**

Résistance au feu / fumée : Euroclass Bs1/d0

Fabrication : Conception et fabrication Française.

Hygiène : Absence totale de joints pour facilité l'entretien.

Dossieret qui évite les projections d'eau contre le mur.

Résistance : Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection.

Durabilité : Réparable et resurfaçable.

Esthétique : Un toucher soyeux et un aspect satiné.

Fixation : Fixation mural sans aucun contact avec le sol.
(nécessite une étude du support en amont de la pose)